


TERRA Rasengitterplatte





Spezifikation

Abmessungen: 100x100cm

Stärke: 4,5cm, 6,5cm und 10cm

Fallschutz: 1,5m, 2,1m und 3,0m gem. DIN EN 1176-1/1177

Farben: rotbraun, grün, schwarz

Material: Kautschukgranulat mit PU-Bindemittel

Bindemittel: ca. 10% Polyurethan Härte: ca. 70 Shore A Gewicht: 18kg, 24kg und 35kg

Brandverhalten: DIN 4102 / B2
Maßtoleranzen: + / - 1 - 2 mm

Bearbeitung: Stichsäge



Verlegung

Mutterboden abtragen, Schotter einbringen und verdichten, Substrat einbringen und höhengerecht vor Einbau verdichten (am besten mit Motorwalze). Rasengitterelemente einlegen, Matten mit Substrat (0 – 8mm) auffüllen und abkehren. Rasensamen aufbringen, nochmals abwalzen und Fläche entsprechend bewässern, Fläche bis zum ersten Anwachsen des Rasens sperren. Zur Gewährleistung der Fallschutzeigenschaften muß die Rasengitterplatte wie vorher genannt mit Rasensubstrat befüllt werden.

A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024
info@mabomat.com - www.mabomat.com

Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327 Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, Senderstraße 28